В-ТВИН 4Т 20W-50

ЭСТЕР **API:** SN/SN+, JASO MA2

1л

100% синтетическое высокотехнологичное моторное масло на основе ПАО (полиальфаолефинов) и Эстеров (сложных эфиров) для двигателей В-ТВИН, разработанное для мотоциклов с высоконагруженным V-образным двигателем: круизеры, чопперы и туристические мотоциклы (Harley-Davidson, Indian, Yamaha V-Star и др.).

Обеспечивает стабильность и устойчивость к термическим нагрузкам при экстремально высоких температурах, которым подвержены V-образные двухцилиндровые двигатели с воздушным охлаждением.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется для двигателей большого объема с воздушным охлаждением, в т.ч. для двигателей V-twin, требующих масла с классом вязкости SAE 20W-50 оснащенных системой очистки выхлопных газов, с интегрированной и не интегрированной коробкой переключения передач, а также сцеплением в масляной ванне или сухим сцеплением.
- Прочее применение: мотоциклы без каталитических нейтрализаторов, скутеры, мотовездеходы ATV, UTV.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита при высоких температурах: стабильность даже при экстремальных температурах, что особенно важно для двигателей с воздушным охлаждением.
- Низкий угар масла.
- Защита от износа: обеспечивает надежную защиту деталей двигателя, включая коленчатый вал, поршни и подшипники.
- Совместимость с мокрым сцеплением: соответствует стандарту JASO MA2, что делает масло безопасным для использования в мотоциклах с мокрым сцеплением.
- Долгий срок службы: синтетическая основа обеспечивает стабильность свойств масла на протяжении всего срока службы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	V-TWIN 4T 20W-50
Плотность г/см³	0,855
Температура вспышки в открытом тигле, °С	254
Температура застывания, °С	-45
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	17,61
Индекс вязкости	148
Щелочное число, мг КОН/г	6,7

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ХимАвто